



Harley-Davidson®


FLH Classic

1/6th SCALE

BIG
SCALE 1/6TAMIYA
TAMIYA PLASTIC MODEL CO.
3-7 ONDAWARA, SHIZUOKA-CITY, JAPAN.

Harley-Davidson® FLH Classic

By courtesy of the
Harley-Davidson Motor Company, Inc.



In 1901 two young men, William S. Harley and Arthur Davidson, became interested in making motorcycles and were later joined by Davidson's two brothers. They had only minimal technical data to follow, insufficient tools and lack of money. In spite of this, with the help of O. Evinrude, who was later successful in the development of outboard motors, these four men were able to achieve their dream of creating an entirely new kind of machine. Their first motorcycle had a 406cc engine offering about 3 hp and employing a belt drive system. Most of the main parts were hand made. In 1903 with the financial help of the Davidson brothers' father, a small workshop was built in their backyard. Three motorcycles are believed to have been built that year and in 1904, with an enlarged workshop, eight machines were manufactured. In 1906 a new big factory was built in Milwaukee, the site of the present company, and in 1907 the Harley Davidson Motor Company was formed. That year 150 vehicles were produced. The company tried actively to develop new techniques and released the first V twin engine model in 1909, a clutch mechanism in 1912 and a drum brake and two-speed transmission in 1914. In 1915 they succeeded in developing a revolutionary three-speed transmission. The company began to enjoy world-wide fame when they started releasing models with a V twin engine. A 1200cc V twin engine vehicle was released in 1922 and an economical single engine type in 1926. In the 1930's demand for high-performance machines increased and in 1936 Harley Davidson added a 1300cc V twin engine model to their range. Soon after that, the 938cc OHV V twin engine model 61 was released. This had such advancements as semi-spherical combustion chambers and dry-sump system. The two world wars contributed in no small measure to the development of the company, and production of their military WLA 45 with a V twin engine of 738cc reached 90,000. After WWII small 125cc 2-stroke motorcycles and scooters were manufactured. Harley Davidson became the United States only motorcycle manufacturing company in 1953 when their rivals, Indian, ceased trading, and they further consolidated their position by absorbing Aermacchi of Italy in the 1960's. The FLH 80 Classic, the best model ever produced by Harley Davidson, made its debut in 1979. It is based on the FLH 120 Electra Glide. The "80" of the FLH 80 represents the engine capacity of 80 cubic inches (1,340cc). The Classic and Electra Glide models trace back to the OHV V twin engine model 74 (1200 cc) introduced in 1941. Improvements were

made to the model over the years: in 1948, an aluminium cylinder head and hydraulic tappets were used, in 1949 a telescopic front fork was adopted and the model was given the nickname "Hydra Glide"; in 1959 hydraulic rear dampers were introduced and the nickname changed to "Duo Glide." An electric starter was utilised in 1965 and the engine output increased to 65 hp. This model was given the name "Electra Glide." The engine output was further increased to 66 hp in 1968 and hydraulic disc brakes were fitted to both wheels in 1972. The Electra Glide attracted many fans and was at the time considered the best Harley Davidson machine ever produced. In 1978, celebrating the 75th anniversary of the establishment of the Harley Davidson Motor Company, a limited number of motorcycles with a V twin engine of 1340cc based on the Electra Glide, were produced. In 1979, the 80 series, equipped with the same 1340cc engine, was put into mass production, and the FLH 80 inherited the position of king of motorcycles from the Electra Glide. The FLH 80 does not have anything remarkably new in either composition or mechanism, but is an extremely stable and reliable vehicle. The Classic offers a maximum output of 71 hp with a top speed of about 170 km/h. It is not a sports machine, but is a two-wheeled cruising vehicle for long-distance touring and is vastly suited to the enormous distances covered by an established road network in the United States. The characteristic is typified by its large windshield, comfortable saddle with its unique riding position, large saddle bags and large tour pak. The tough 1340cc engine and the big body, 2m 40cm in overall length and more than 340kg in weight, make for easy, effortless and comfortable driving, and long distance touring becomes more enjoyable. Available usually in two-tones of cream and brown, the FLH 80 Classic can also be found in black and dark silver metallic colouring.

* * *

1901 interessierten sich zwei junge Männer, William S. Harley und Arthur Davidson, Motorräder herzustellen. Später kamen dann noch die zwei Brüder Davidsons dazu. Sie hatten nur wenigen Daten zu folgen, unzureichendes Werkzeug und vor Allem wenig Geld. Trotzdem wurden diese vier Männer erfolgreich und konnten ihren Traum verwirklichen durch die Hilfe von O. Evinrude, dem Erfinder der Aussenbord-Motoren.

Ihre erste Maschine hatte einen 406 cc Motor mit etwa 3 PS, der Antrieb erfolgte mit einem Treibriemen. Die meisten Teile waren "handmade." Mit finanzieller Hilfe des Vaters der Brüder Davidson

konnte 1903 eine kleine Werkstatt in ihrem Hinterhof eröffnet werden.

Drei Motorräder wurden in diesem Jahr gebaut, 1904 in einer grösseren Werkstatt bereits acht. Eine grosse Fabrik wurde 1906 in Milwaukee gebaut (Sitz der heutigen Firma) und 1907 konnte die Harley Davidson Motor Company gegründet werden.

150 Motorräder konnten in diesem Jahr bereits gebaut werden.

Die Firma entwickelte neue Techniken und 1909 konnte das erste V2 Modell gebaut werden, ein Kupplungsmechanismus wurde 1912, eine Trommelbremse und eine 2-Gang Überersetzung 1914 erfunden und gebaut. Das Jahr 1915 brachte die revolutionäre Dreigang-Schaltung.

Die Firma wurde weltbekannt mit dem Verkauf der V2 Motorräder. 1922 kam die 1200 cc V2 Maschine, und 1926 ein wirtschaftlicher Einzyylinder.

In den 30er Jahren steigerte sich die Nachfrage nach leistungsstärkeren Maschinen und 1936 baute H.D. bereits eine 1300 cc V2 Maschine, gefolgt von der 938 cc OHV (obengesteuerte Ventile) V2-61 mit Verbrennungskammer und Trockensumpfschmiereung. Auch die beiden Kriege konnte die Entwicklung der Firma nicht bremsen und das Modell WLA 45 V2 – 738 cc erreichte eine Produktion von ca 90.000 Stück. Nach 1945 wurden kleine 125 cc 2-Takt Motorräder und Motorroller hergestellt.

Als 1953 die Firma Indian den Verkauf einstellten wurde Harley Davidson der einzige Produzent in Amerika, der Motorräder herstellte. Auch die Übernahme der Firma Aermacchi in Italien konnte nur die Position Harley Davison festigen. Das beste Modell, das je von H.D. hergestellt wurde, die FLH 80 Classic, kam 1979 auf den Markt, und basiert auf der FLH 120 Electra Glide.

Die Zahl "80" bedeutet 80 cub. inches = 1340 cc. Die Classic und die Super Glide gehen beide auf das OHV 2 Zylinder Modell 74 (1200 cc) welche bereits 1941 hergestellt wurde. Natürlich wurden im Laufe der Jahre Verbesserungen an diesem Modell gemacht: 1948 Aluminium Zylinderkopf und hydraulische Ventilstössel, 1949 Teleskopvorderradgabel und den Spitznamen "Hydra-Glide." 1959 kamen hydraulische Stoßdämpfer und der Spitzname wurde in "Fuo-Glide" abgeändert. 1965 wurde der elektrische Starter eingebaut und die Motorleistung auf 65 PS erhöht. Neuer Name nun: Electra-Glide. 1968 erfolgte die Auslieferung mit 66 PS und 1972 erhielten die Bremsen hydraulische Scheibenausführung.


Es war die beste Maschine, die Harley Davidson mit der Electra-Glide bis jetzt hergestellt hat.

1978, 75-jähriges Firmenjubiläum, wurde eine begrenzte Anzahl mit dem V2 1340 cc Motor hergestellt. Die 80er Modelle wurden 1979 auch mit dem gleichen 1340 cc Motor produziert und in Massen hergestellt, und die FLH 80 wurde die Königin der Motorräder.

Am Mechanismus gibt es nichts bemerkenswertes Neues, aber die FLH ist eine äusserst stabile und zuverlässige Maschine. Die Classic bringt eine max. Leistung von 71 PS mit 170 km/Stde. Es ist keine Sportsmaschine, aber ein Motorrad für lange Strecken und für die enormen Entferungen in den US bestens geeignet.

Auffallend ist das grosse Windschild, der bequeme Sitz, grosse seitliche Griffe und grosse Tourentaschen. Der starke Motor mit 1340 cc, die Größe mit 2,4 Metern und mehr als 340 Kilo Gewicht, macht es leicht, ohne Anstrengungen lange Touren zu fahren.

Die FLH wird in den Farben creme/braun oder schwarz/silbermetallic geliefert.





* Study the instructions and photographs before commencing assembly.
 * You will need a sharp knife, a screwdriver, a file and a pair of pliers.
 * Do not break parts away from sprue, but cut off carefully with a pair of pliers.
 * Use cement sparingly. Use only enough to make a good bond.
 * Apply cement to both parts to be joined.

This mark shows the colour.

* Vor Beginn die Bauanleitung studieren und den Nummern nach die Elemente zusammenbauen.

* Bauteile nicht vom Spritzling abbrechen, vorsichtig abschneiden oder abzwicken. Teil vor Kleben zusammenhalten, auf genauen Sitz achten. Nicht zuviel Klebstoff verwenden. Kleine Teile hält man mit Pinzette fest.

* Abziehbilder vorsichtig von der Unterlage im Wasser abschieben, auf richtigen Sitz achten und gut trocknen lassen.

Zeichen für Bemalung

: Parts to be cemented

: hier ankleben


PAINTING

«Painting of Frame»

Paint black parts in black. Frame should be carefully painted one side at a time so as to not leave finger marks.

«Bemalung des Rahmens»

Alle schwarzen Teile in schwarz bemalen. Zuerst eine Seite - so lassen sich Fingerabdrücke vermeiden.




«Timing of Painting»


Parts to be painted in the same colour should be painted after being assembled. This is the tip for gaining the best result. Parts with adhesives forced out and loosened seams should be filed before painting. Direct your attention even to the smallest screw.

Teile die in gleicher Farbe bemalt werden, sollten nach dem Kleben bemalt werden. Vor dem Bemalen die Klebstoffreste entfernen. Auch auf das kleinste Detail achten.


«Rear Fork» «Hinterer Gabel»




1 Saddle Support Sattel-Federbein





2 Construction of Frame Rahmenbau




3 Fixing of Chain Einbau Kette




«Cross Section of Chain» «Querschnitt Kette»




Hold small parts with tweezers to facilitate the work.
Kleine Teile hält man mit Pinzette.



5 «Cylinder 1»
«Zylinder 1»




7 «Completion of Engine»
«Motor-Endmontage»





PAINTING



«Painting of Engine»
«Bemalung Motor»
It is recommended to paint the engine with a hard brush.
Harten Pinsel verwenden.





4 Tappet Cover
Ventil-Deckel





5 Cylinder 1
Zylinder 1



6 Cylinder 2
Zylinder 2



7 Completion of Engine
Motor-Endmontage




PAINTING

«Painting Bolts»


All the bolts used in the frames and the engine are chrome plated. Paint them with care, since they serve to enhance to overall appearance of your finished model.

«Bemalung der Bolzen»

Alle Bolzen im Rahmen und Motor sind chrome-sorgfältig bemalen. Sie erreichen dadurch ein besseres Aussehen des Modells.




9 «Fixing of Engine» «Einbau Motor»




10 «Fixing of Chain Case» «Einbau Ketten-Gehäuse»

«Side Stand» «Seitenständer»

«Step 1»



«Step 2»



8 Chain Case Ketten-Gehäuse

«Chain Case»
«Ketten-Gehäuse»

Gun Metal

Gun Metal

E24

L10

L41

«Gear Case»
«Getriebe-Gehäuse»

Aluminium Colour

L32

Decal 16
Abziehbild 16

80

Meter Cable

(Thin Vinyl Pipe: 13cm)

Tachowelle (Dünnes Vinylschlauch: 13cm)

Clutch Wire (Thin Vinyl Pipe: 27cm)

Kupplungszug (Dünnes Vinylschlauch: 27cm)

9 Fixing of Engine Einbau Motor

Gear Case
Getriebe-Gehäuse

L11

Decal 5
Abziehbild 5

Decal 8
Abziehbild 8

Decal 6
Abziehbild 6

C14

Black

10 Fixing of Chain Case Einbau Ketten-Gehäuse

⑧ Meter Cable
Tachowelle

⑧ Clutch Wire
Kupplungszug

L23

L33


Q11
Black

Chain Case
Ketten-Gehäuse

Side Stand
Seitenständer

★ Look at the left diagrams.
★ links siehe.


11 <Brake Pedal>
Fussbremse




12 <Fixing of Brake Pedal>
Einbau der Fussbremse
<Fixing of L24>
Einbau der L24



<Fixing of F15s>
Einbau der F15s




14 <Rear Fender>
Hinteren-Schutzblech




11 Brake Pedal
Fussbremse


<Step 1>



<Step 2>




12 Fixing of Brake Pedal
Einbau der Fussbremse




13 Rear Fender Parts
Hinteren-Schutzblech Teile



<Tail Lamp>
Rückleuchte



<Rear Bumper>
Hinterer Stoßfänger




14 Rear Fender
Hinteren-Schutzblech



15

«Oil Tank and Battery»
«Öl Tank und Batterie»



15

Oil Tank and Battery
Öl Tank und Batterie

«Oil Tank»
«Öl Tank»

Battery Cover
Batterieverkleidung

Oil Pipe 1
(Thick Vinyl Pipe: 7.5cm)
Ölschlauch 1
(Dickes Vinylschlauch:
7.5cm)

C 6

F 3

Oil Pipe 2
(Thick Vinyl Pipe: 6.5cm)
Ölschlauch 2
(Dickes Vinylschlauch: 6.5cm)

C 2

Black

C 18

Black

C 20

Black

C 19

Black

F 17

Black

F 18

Black

C 21

Black

«Battery»
«Batterie»

Decal ⑭
Abziehbild ⑭
HARLEY-DAVIDSON
WALKER/EXHAUST SYSTEM POLY


Lemon Yellow

Black

C 9

16

«Fixing of Rear Fender»
«Einbau der Hinteren-Schutzbügel»



16

Fixing of Rear Fender
Einbau der Hinteren-Schutzbügel

2mm x 8 Screw
/Schraube


2mm x 8 Screw
/Schraube

F 16

Battery
Batterie

Oil Tank
Öl Tank

H 15




BUILD A COLLECTION OF TAMIYA
PRECISION MOTORCYCLE MODELS

1/6 HARLEY DAVIDSON® POLICE BIKE



1/6 HARLEY DAVIDSON® FXE 1200



17

Fixing of Safety Guard
Einbau der Schutzbügel

«Ignition Coil»
«Zündspule»

Black

C 24

Black

C 25

Black

Rear Plug Cord
(Thin Vinyl Pipe: 2cm)
Zündkabel hinten
(Dünnes Vinylschlauch:
2cm)

Front Plug Cord
(Thin Vinyl Pipe: 7cm)
Zündkabel vorn
(Dünnes Vinylschlauch: 7cm)

2mm x 8 Screw
/Schraube

Safety Guard
Schutzbügel

Ignition Coil
Zündspule

2mm x 6 Screw
/Schraube

D 17


N 15

N 4


N 7

18 «Rear Damper»
«Hintere Stoßdämpfer»


«Cross Section»
«Querschnitt»




20 «Rear Wheel»
«Hinterrad»




21 «Fixing of Rear Wheel»
«Einbau Hinterrad»




18 **Rear Damper**
Hintere Stoßdämpfer




19 **Rear Bumper: right**
Hintere Fänger: rechts




20 **Rear Wheel**
Hinterrad



21 **Fixing of Rear Wheel**
Einbau Hinterrad




22 «Spare Plug Case»
«Zünkerzen Kasten»




23 «Saddle Frame»
«Sattel-Rahmen»


«Front View»



«Rear View»




24 «Fixing of Saddle Frame»
«Einbau der Sattel-Rahmen»




22 Spare Plug Case
Zünkerzen Kasten

«Spare Plug Case»
«Zünkerzen Kasten»




«Rear Bumper: left»
«Hintere Fänger: links»




23 Saddle Frame
Sattel-Rahmen


«Saddle Frame A»
«Sattel-Rahmen A»



«Spring»
«Feder»
★ Make 2 sets.
★ 2 Satz



«Completion»
«Endmontage»



Saddle Frame A
Sattel Rahmen A

Saddle Frame B
Sattel Rahmen B

24

Fixing of Saddle Frame
Einbau der Sattel-Rahmen

Saddle Frame
Sattel-Rahmen

(T4)

Front Plug Cord
Zündkabel vorn

Rear Bumper: left
Hintere Fänger: links

Rear Plug Cord
Zündkabel hinten

Spare Plug Case
Zünkerzen Kasten



2mm x 8 Screw
Schraube

Rear Damper
Hintere Stoßdämpfer


F 23 2mm x 15 Screw
Schraube

25

«Fixing of Saddle Bag Stay»
«Einbau des Sattellagers»


27 «Front Fork 2»
«Vorderrad-Gabel 2»«Cross Section»
«Querschnitt»

«Q16, Q20»






25

Fixing of Saddle Bag Stay
Einbau des Sattellagers




26

Front Fork 1
Vorderrad-Gabel 1

«Outer Tube: right»
«Gabel-Aussenteil: rechts»«Outer Tube: left»
«Gabel-Aussenteil: links»




27

Front Fork 2
Vorderrad-Gabel 2




28 «Front Fender»
«Vorderes-Schutzbblech»



«Front Bumper»
«Vorderer-Stossfänger»


29 «Front Wheel»
«Vorderrad»**30** «Fixing of Front Wheel»
«Einbau Vorderrad»
«Fixing of Front Fender»
«Einbau des Vorderen-Schutzbbleches»**28** Front Fender
Vorderes-Schutzbblech


«Front Bumper»
«Vorderer-Stossfänger»




«Front Fender»
«Vorderes-Schutzbblech»

**29** Front Wheel
Vorderrad**30** Fixing of Front Wheel
Einbau Vorderrad

«Head Lamp»
«Scheinwerfer»




*Apply on the other side also.
★ An den gegenseitige Seite ebenfalls befestigen.




31 «Handle Bar»
«Lenkstange»
«Q4, Q7»




31 Handle Bar
Lenkstange



32 «Fixing of Front Fork»
«Einbau Vorderrad-Gabel»



32 Fixing of Front Fork
Einbau Vorderrad-Gabel




PAINTING

«Repair of worn-off plating»

«Chromteile»


Apply silver paint with a very fine pointed brush to make good any damaged chrome work.

Schadhafte Stellen der Chromschicht mit spitzem Pinsel und Silber Farbe ausbessern.




33 Mufflers
Auspuffe

«Right»
«rechts»




34 «Fixing of Left Muffler»
«Einbau des Linken Auspuff»


Fold and push to catch H8.
Hier biegen und festhalten.




«Fixing of F27»
«Einbau der F27»



34 Fixing of Left Muffler
Einbau des Linken Auspuff




35 Fixing of Right Muffler
Einbau des Rechten Auspuff




36 Number Plate
Nummernschild

36 «Number Plate»
«Nummernschild»

U.S. Number Plate
US Nummernschild



Japanese Number Plate
Japan. Nummernschild




PAINTING

«Painting of Number Plate»
«Nummernschild»

To obtain better result, hold Number Plate on a rest and paint it carefully.
Schild auflegen und dann sorgfältig bemalen.



36 Number Plate
Nummernschild




PAINTING

«Finish of Painting»


After the paint has dried well, polish with great care the whole body with a small amount of rubbing compound or wax. This will give your model a really high gloss.

«Bemalung»


Nach gutem Trocknen der Farbe kann man alle Flächen mit etwas Wachs polieren, das gibt dem Modell erst den richtigen Glanz.




37 «Saddle Bags» Satteltaschen





38 «Fuel Tank» Tanks




39 «Fixing of Saddle Bags» Einbau der Satteltaschen




38 Fuel Tank Tanks




39 Fixing of Saddle Bags Einbau der Satteltaschen



40 <Meters>
 <Zähler>
 <Speedometer>
 <Tachometer>



<Decals>
 <Abziehbilder>




Decals:
 Abziehbilder:
 25 - 26
 27 - 28

Decals' positions are optional.
 Abziehbilder nach Wahl anbringen.

42 <Saddle>
 <Sattel>





43 <Side Lamps>
 <Seiten-Lampen>




40 Meters
 Zähler

<Combination Meters>
 <Tacho-Kombination>




41 Tour-Pak
 Sattel-Koffer


<Step 1>



<Step 2>




42 Saddle
 Sattel



43 Side Lamps
 Seiten-Lampen

<Indicator Lamp: left>
 <Blinklampe: links>




44

«Fixing of Side Lamps»
 «Einbau Seiten-Lampen»



44

Fixing of Side Lamps
 Einbau Seiten-Lampen




«Completion»
 «Endmontage»



45


Fixing of Windshield
 Einbau des Schutzschildes




46

Completion
 Endmontage

«Step Bar: right»
 «Fussraster: rechts»



H 11
 H 20
 D 2



PAINTING & APPLYING DECALS

Da die Farben unter der englischen Bezeichnung zu erhalten sind, geben wir nur die englischen Namen an. **Keine Farben auf Nitrobasis verwenden!!!** Wir übernehmen keine Haftung für Schäden die durch falsche Farbenwahl entstehen. Nur **Farben verwenden**, die für **Polystryrol Plastik** geeignet sind.

«PAINTING»

The FLH 80 Classic is painted in classical two-tone colouring as its name implies. The kit represents the black and metallic grey model. For the black coloured sections, we recommend that you spray Clear Lacquer over the original plastic colour. Apply decals to metallic grey coloured portions. Do not spray decals with Clear Lacquer as this will adversely affect them. For painting of small parts, see the assembly drawings.

«Bemalung der FLH 80»

Der Kit ist in den klassischen Farben schwarz/grau metallic gehalten. Wir empfehlen das Modell mit Klarlack zu über sprühen. Decken Sie die grau metallic Farbe ab. Sprühen Sie niemals Abziehbilder mit Klarlack, da diese sonst brüchig werden. Kleine Teile bemalen Sie bitte der Anleitung entsprechend.

Natürlich können Sie das Modell auch immer in Ihren Farben bemalen.

«Painting»

When painting your model, remember to try and be as authentic as possible. 7 basic colours are recommended for your use. If you stick by these colours, you will convert the real aurora of the actual machine.

«Bemalung»

Beim Bemalen des Modells soll man versuchen, so genau wie möglich zu sein. 7 Grundfarben werden benötigt, für eine "echte" Harley-Davidson.

«7 Basic Colours» «7 Grundfarben»

Black

Metallic Grey

Gun Metal

Chrome Silver

Matt Black

Matt White

Aluminium Colour

«Before painting»

Remove all dust, dirt and adhesive smears before attempting any painting. Remember painting does not generally hide bad workmanship. As previously mentioned, remove excessive glue or joins with a file, sharp knife or very fine emery cloth. Most parts are best painted after assembly, but some inaccessible parts may be painted before removing from the sprue.

«Vor dem Malen»

Soll man Staub und Leimreste entfernen. Auch eine gute Bemalung verdeckt nicht schlechte Bawarbeit. Unebenheiten mit Feile oder Klinge entfernen. Viele Teile lassen sich erst nach dem Zusammenbau bemalen, jedoch die kleinen Teile bemalt man am besten am Spritzling.

«Spray Painting Hints»

Firstly always spray indoors in windless and dust-free conditions. Spread newspaper under your work. Mix the paint well by shaking the can for three minutes and then test spray against some cardboard from about 20 cm, checking that the paint is properly mixed. When spraying the body, hold the can about 20 cm from the plastic, moving the can quickly always in the same direction and ensure every application. A good tip is to imagine you are spraying a large surface, i.e. the surrounding newspaper, you will then probably achieve a more even finish.

«Bemalung mit Sprayfarben»

Nur in Zug- und staubfreien Räumen spritzen. Teile auf ausgebreitete Zeitung stellen. Spraydose gut durchschütteln (3 Min) und durch Spritzen auf Karton prüfen, ob Farben gut gemischt ist. (20 cm Abstand). Das modell in gleicher Richtung grossflächig besprühen. Keine Sprayfarben auf Nitrobasis

sondem nur Sprayfarben für Polystyrol Plastik verwenden.

«Decal Application»

- ① Remove all dust, dirt and adhesive smears with a wet cloth before applying any decals.
- ② The decal to be applied should be removed beforehand from the decal sheet. Cut off translucent films along coloured parts.
- ③ Dip the decal in tepid water for about 10 seconds and then remove it onto a clean cloth. Be careful of over immersion to avoid loss of decal's adhesive.
- ④ Hold the backing sheet edge and slide the decal onto the model.
- ⑤ Wet the decal with a little water on your finger so that it can be moved more easily into position.
- ⑥ Press the decal down gently with a clean soft cloth to remove air bubbles and until all excess water has been fully absorbed. When a decal has to be applied to a surface which is uneven or curved, press the decal down with a hot towel so that the decal will fit the contours perfectly. Cut off the ex-

cess transparent portion around each decal. The decal must then not be touched until dry.


«Abziehbilder-Decals»

- ① Staub, Schmutz und Klebstoffreste mit nassem Tuch entfernen.
- ② Decals erst ausschneiden entlang den Linien.
- ③ Decals in Wasser legen, dann nach 10 Sekunden auf Z.B. Handtuch legen und etwas abtrocknen.
- ④ Decal an der Unterlage halten und Bild auf das Modell schieben.
- ⑤ Mit etwas Wasser auf dem Finger lässt sich das Decal noch etwas verschieben.
- ⑥ Decal mit etwas Stoff gut andrücken um die Luftblasen zu entfernen und das Wasser abzutrocknen. An unebenen Stellen kann man mit heißen Tuch das Decal besser andrücken. Transparente Überreste am Decal abschneiden. Decal nicht mehr berühren, bis getrocknet ist.

*Do not spray any of the decals in this kit with clear lacquer.

«Decals»



«Abziehbilder»



PARTS


A

Parts



E

Parts




B

Parts



● : Unnecessary Part



C

Parts




Black



Gun Metal



Chrome Silver



T


Parts



Black




Chrome Silver



F


Parts



PARTS



Parts




Parts

Matt Black

Gun Metal

: Unnecessary Parts





Parts

Clear


Semi-gloss Black

Matt Black

Chrome Silver



Parts




Parts

Black

Semi-gloss Black


Chrome Silver



: Unnecessary Parts




Parts




PARTS

P Parts



D Parts




★Decal


J Parts

Semi-gloss Black

Front Wheel





Rear Wheel



K Parts

Chrome Silver




M Parts (in Blister Pack)


Thick Vinyl Pipe
Thin Vinyl Pipe

BUILD A COLLECTION OF TAMIYA PRECISION MOTORCYCLE MODELS

KAWASAKI KZ1300B TOURING




HONDA CB1100R




SUZUKI GSX1100S KATANA




HONDA CX500 TURBO




White




Side Stand




Rear Damper Boot




Handle Bar




Battery Cover



Exhaust Pipe Cover



Safety Guard



O

«Spring Bag»
(full size)

- Spring A
- Spring B
- Spring C
- Spring D
- Spring E



Spring C




Spring D




Spring E

«Screw Bag» (full size)



2mm x 15 Screw



2mm x 10 Screw



2mm x 8 Screw



2mm x 6 Screw



2mm Nut



Rear Wheel Shaft



TAMIYA
TAMIYA PLASTIC MODEL CO.
3-7, ONDAWARA, SHIZUOKA-CITY, JAPAN.